






2009 г


	Характеристика оборудования	Цена, у.е. с НДС	Внешний вид
--	-----------------------------	---------------------	-------------

**Глобальные системы позиционирования GPS
Контроллеры и модули беспроводной связи**


Контроллеры

CU	Экран: сенсорный, цветной (TFT 320x240) с подсветкой, видимый на солнце. Клавиатура: 23 клавиши. Память: 64\256 Мб Операционная система: Microsoft Windows CE.NET, ПО Trimble Survey Controller 11.0 (с поддержкой R8)	6 328	
Geodimeter CU	Экран: алфавитно-цифровой (LCD 20 столбцов x 4 строки) с подсветкой, видимый на солнце. Клавиатура: 33 клавиши. Память: 8 000 точек. ПО Geodimeter Software.	4 429	
TSC2	Экран: сенсорный, цветной (TFT 320x240) с подсветкой, видимый на солнце. Клавиатура: 53+8 клавиш. Память: 128\512 Мб Операционная система: Microsoft Windows Mobile, ПО Trimble Survey Controller или Trimble TerraSync Pro	6 669	
TSC2+		10 899	
Recon Standalone	Экран: сенсорный, цветной (TFT 240x320) с подсветкой и подогревом, видимый на солнце. Клавиатура: 10 клавиш. Память: 64\128Мб Операционная система: Microsoft Windows Mobile, без ПО	3 139	
Recon	Контроллер Recon с ПО Digital FieldBook (только для постпроцессинга) или Trimble TerraSync Pro	4 339	
Recon TSM	Контроллер Recon с ПО Trimble Survey Manager (для GPS приемников и тахеометров)	5 499	
Recon LM80	Контроллер Recon с ПО LM80 Layout Manager (для разбивочных работ на стройплощадке)	3 167	
Nomad 800 B	Экран: сенсорный, цветной (TFT 240x320) с подсветкой и подогревом, видимый на солнце. Клавиатура: 22 клавиши. Память: 1 Гб Операционная система: Microsoft Windows Mobile, порт Bluetooth	2 941	
Nomad 800 L	Контроллер Nomad с GPS модулем, порты Bluetooth, WLAN	3 529	
Nomad 800 LC	Контроллер Nomad с GPS модулем и фотокамерой, порты Bluetooth, WLAN	4 068	
Nomad 800 XC	Контроллер Nomad с GPS модулем и фотокамерой, порты Bluetooth, WLAN и сотовым телефоном	4 603	
Nomad LM80	Контроллер Nomad с ПО LM80 Layout Manager (для разбивочных работ)	4 933	

Модули беспроводной связи для GPS

Bluecap	Модуль беспроводной связи для TSC	1 239	
Bluetooth	Модуль беспроводной связи для GPS	839	

**Радиомодемы для RTK
TRIMMARK 3**

TM3	Частота: 430-450МГц, 450 – 470 МГц Радиус действия: до 15 км. Выходная мощность: три режима 2, 10 и 25 Вт Скорость передачи данных 9600 бод.	4 862	
RTK антенна	Частота: 430-450МГц, 450 – 470 МГц	170	