




## Лазерные системы

### Лазерные 3D сканеры

	Характеристика оборудования	Цена, у.е. с НДС	Внешний вид
<b>C3200</b>	Полностью панорамный 3D сканер с областью сканирования: 360° (горизонт.); +90° до -50° (верт.) Точность: ± 5 мм (станд. изм.); ± 5 см (макс. изм.) Дальность действия: 32 м (стандартно); 40-80 м (макс.) Скорость измерения: 1750 точек/с	<b>135 000</b>	
<b>GX200</b>	3D сканер с областью сканирования: 360° (горизонт.); 60° (верт.) Точность: 1.4 мм (50 м); 6.5 мм (до 200 м) Дальность действия: 2-350 м Скорость измерения: до 5000 точек/с	<b>114 884</b>	
<b>S10</b>	3D сканер для детальной съемки с областью сканирования: 360° x 46° Точность: 0.21 мм, Дальность действия: от 0.8м до 10м Скорость измерения: до 100 точек/с	<b>ЗВОНИТЬ</b>	
<b>S25</b>	3D сканер для детальной съемки с областью сканирования: 360° x 46° Точность: 0.6 мм, Дальность действия: от 2м до 25м Скорость измерения: до 100 точек/с	<b>ЗВОНИТЬ</b>	