




Оптические системы позиционирования

Тахеометры

	Характеристика оборудования	Цена, у.е. с НДС	Внешний вид
Серия Field Station DTM - 602			
DTM-652	Угловая точность: 1" Линейная точность: 2мм + 2ppm Дальность измерений: 1призма: 2 700м, 3 призмы: 3 600м, 9 призм: 4 400м Память: 10 000 точек; Двусторонняя панель Русскоязычный интерфейс и документация	16 487	
Серия Field Station DTM - 502			
DTM – 552	Угловая точность: 1"(DTM-552), 2"(DTM-532), 3"(DTM-522) Линейная точность: 2мм + 2ppm Дальность измерений: 1призма: 2 700м, 3 призмы: 3 600м, 9 призм: 4 400м Память: 10 000 точек; Двусторонняя панель Русскоязычный интерфейс и документация	10 283	
DTM – 532		9 287	
DTM – 522		8 479	
Серия Total Station DTM - 302			
DTM – 362	Угловая точность: 5" (DTM – 352\332) Угловая точность: 3" (DTM – 362) Линейная точность: 3мм+2ppm Дальность измерений: 1призма: 2 300м, 3 призмы: 3 000м Память: 10 000 точек; Двусторонняя (DTM-352\362) и Односторонняя (DTM-332) панели Русскоязычный интерфейс и документация	7 629	
DTM – 352		6 990	
DTM – 332		5 790	